



Pompe d'arrosage automatique Spid'O Classic K 800 AUTO

Pompe automatique conçue pour l'arrosage du jardin. Elle dispose de la fonction marche/arrêt automatique selon la consommation d'eau. Manomètre de contrôle de la pression et sécurité manque d'eau également inclus.

Référence 002164

EAN13 : 3325310021642



Attestation de conformité sanitaire (ACS): Non

Matière du corps de pompe: Inox

Orifice de refoulement: M 26/34

Orifice d'aspiration: F 26/34

Protection manque d'eau intégrée: Oui

Longueur de câble (m): 1.5

Puissance absorbée P1 (en Kw): 0.8

Débit maxi (m³/h): 3.3

Puissance sonore (en dB (A)): 81

Tension: 230 V

Vitesse variable (oui/non): Non

Durée de Garantie: 2 ans

Hauteur aspiration maxi (m): 7

Nombre de turbines: 1

Pression service maxi (b): 4.6

Panneau de commande affichage LCD: Non

Accessoires fournis: automatisme + protection manque d'eau

Intensité nominale (en A): 3.5

Avantage + produit - 1: - Fonctionnement entièrement automatisé : Marche/Arrêt automatique selon la consommation d'eau

Avantage + produit - 2: - Manomètre intégré pour un contrôle permanent de la pression

Avantage + produit - 3: - Sécurité manque d'eau

Avantage + produit - 4: - Poignée gainée pour un transport facile et agréable

La pompe d'arrosage **Spid'O K 800 AUTO** est la solution économique et écologique pour utiliser l'eau de pluie, d'un lac ou d'un puits pour l'arrosage de votre jardin.

Elle est équipée d'un mécanisme d'automatisation et de sécurité contre le manque d'eau.



La pompe d'arrosage **Spid'O K 800 AUTO** dispose d'une puissance de 800 W ainsi qu'un débit pouvant atteindre 3,3 m³/h et une pression de 4,6 bars. Elle répondra à tous vos besoins avec une grande efficacité.

Elle est équipée de la sécurité manque d'eau intégrée : cette technologie empêche d'endommager votre pompe en évitant tout fonctionnement à sec. Toujours en matière de sécurité, un préfiltre et un clapet anti-retour sont également intégrés.

Pour un contrôle permanent de la pression, un manomètre est disponible sur le corps de pompe.

Afin de faciliter le transport, la pompe dispose d'une poignée gainée.

Son corps de pompe en acier inoxydable lui assure une grande robustesse ainsi qu'une meilleure longévité.

Elle est livrée avec un boîtier d'automatisme et protection contre le manque d'eau.

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de la pompe (non fournis) sont : le kit aspiration 7 m réf : 003020, un raccord coudé F26/34 réf : 412320 ainsi qu'un tuyau PEHD Ø 32 mm réf : 005632.

Garantie 2 ans.