

Groupe de surpression avec réservoir Spid'O PRO GP 1300F H5

Groupe de surpression avec un réservoir 100 litres conçu pour l'alimentation domestique et l'arrosage petit débit (goutte à goutte, microjets ...). Réalisez des économies en réduisant les démarrages grâce au grand réservoir de 100 litres.

Référence 002166

EAN13 : 3325310021666



Attestation de conformité sanitaire (ACS): Non

Matière du corps de pompe: Fonte

Orifice de refoulement: F 26/34

Orifice d'aspiration: F 26/34

Protection manque d'eau intégrée: Non

Longueur de câble (m): 1.5

Puissance absorbée P1 (en Kw): 1.3

Débit maxi (m³/h): 4.5

Puissance sonore (en dB (A)): 70

Tension: 230 V

Vitesse variable (oui/non): Non

Durée de Garantie: 2 ans

Hauteur aspiration maxi (m): 7

Nombre de turbines: 1

Pression service maxi (b): 5.2

Panneau de commande affichage LCD: Non

Volume capteur en L: 100

Plage de réglage (en mbar): 1.6 / 3.2

Avantage + produit - 1: - Conçu pour réaliser des économies d'énergie (ballon 100 litres)

Avantage + produit - 2: - Matériaux et montage robuste

Avantage + produit - 3: - Idéal pour l'alimentation W.-C., machine à laver et l'arrosage petit débit (goutte à goutte, microjets...)

Le groupe de surpression **Spid'O GP 1300F H5** est composé d'une pompe de surface montée sur un réservoir de 100 litres. Il est conçu pour alimenter les WC, machine à laver et également pour alimenter un réseau d'arrosage petit débit (goutte à goutte, micro jets...).

Avec un débit maximal pouvant atteindre 4,5 m³/h, une pression de 5,2 bars et une puissance de 1300 W, le groupe de surpression **Spid'O GP 1300F H5** répondra à tous vos besoins sans grande difficulté.



Son corps de pompe en fonte lui assure une plus grande longévité et une meilleure stabilité.

Le groupe de surpression est également conçu pour réaliser des économies d'énergie : L'eau est stockée dans le réservoir, ainsi la pompe se met en marche uniquement lorsque le ballon se vide. Le nombre de démarrages diminue et donc sa consommation électrique aussi.

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de ce groupe de surpression (non fournis) sont : le kit d'aspiration réf : 003025, un clapet anti-retour réf : 256061.

Garantie 2 ans.